



75 – 150 mm



Rotation



45° – 90°



25 – 50 m



Luftmotor



Kamera

## DC Superflex

Særdeles fleksibel og brugervenlig cutter, som kan arbejde i små rør med endog meget skarpe bøjninger. Det rustfrie stel indeholder fra 25 m op til 50 m forsyningsslange, hvorpå cutteren er fastmonteret. Forsyningsslangen, som indeholder luft, sprinkler- og strømforsyning til cutteren, bruges til at skubbe cutteren hen til arbejdspositionen, hvorefter styringen af cutteren foregår på den medfølgende kontrolpult.

Arbejdsområde er 75 - 150 mm. Ved fræsning i 150 mm skal cutteren påmonteres de medfølgende centreringsklodser. Cutteren har indbygget slæbering til kameraet, som muliggør en 360° kontinuerlig rotation med fræsemotoren. Der er ligeledes indbygget sluse og slæbering på det rustfrie stel, således forsyningsslangen frit kan føres frem og tilbage under brug.

Kameraet har en sidemonteret spraydyse til rengøring af kamera-linsen, som aktiveres på kontrolpulten, hvorfra også den variable rotation og frem/tilbage føring af fræsemotoren kontrolleres ved hjælp af de 2 joystick.

Cutteren har en indbygget frem/tilbagebevægelse på 60 mm. Hævning af fræsemotoren styres ligeledes på et af disse joystick. Der er indbygget en 12,1" farvemonitor i låget. Cutteren kan gå gennem to på hinanden følgende 45° bøjninger i en 75 mm ledning og en 90° bøjning/vinkel i en relinet 110 mm.

Hjulene på det rustfrie stel, giver en let og problemfri flytning til og fra arbejdspladsen. Der er monteret oliesmører og vandudskiller på anlægget. Den kompakte cutter er fremstillet i en resistent rustfri stållegering, hvilket giver en minimal vedligeholdelse.

Max vand indhold pr. m<sup>3</sup> forsyningsluft: 20 g/m<sup>3</sup>.



### Specifikationer



Udvendig diameter 60 mm



Luftmotor 15000 RPM



Lufttryk 8 - 10 bar



Vægt:  
25 m: 58 kg  
50 m: 71 kg



Lufttilførelse 650 l/min



EI 110 / 220 V



L: 100 mm - B: 500 mm - H: 103 mm



Slange: 25 m eller 50 m